

НОВИНКА ІНСТАЛЛЯЦІІ PROSYS ECO FRAME M

2021



Ideal Standard

Представляем новую систему инсталляции

IDEAL STANDARD представляет одну из самых узких инсталляционных систем на рынке PROSYS ECO FRAME. Ширина всего 300 мм

Различные варианты установки, богатый выбор механических панелей смыва

Привлекательная цена

Улучшенная функциональная новая инсталляция PROSYS ECO FRAME заменит традиционную инсталляцию **TEMA W3710AA**




Технические преимущества



* функция относиться только к арт. E233367

Портфолио инсталляций IDEAL STANDARD



Ассортимент новинок IDEAL STANDARD



PROSYS ECO FRAME M
Встраиваемая инсталляция
(без кнопки) арт. E233267

РРЦ 10 395 руб.



PROSYS ECO FRAME M
Встраиваемая инсталляция (с
хром кнопкой) арт. E2332AA

РРЦ 14 037 руб.



PROSYS ECO FRAME M
Встраиваемая инсталляция (с
белой кнопкой) арт. E2332AC

РРЦ 13 430 руб.



PROSYS ECO
FREESTANDING FRAME M
Встраиваемая инсталляция
(без кнопки) арт. E233367

РРЦ 16 843 руб.

Ассортимент механических панелей смыва для инсталляции

Oleas M1



Белый



Черный



Хром



Матовый Хром

Oleas M2



Белый



Черный



Хром



Матовый Хром

Oleas M3



Белый



Черный



Хром



Матовый Хром

Oleas M4



Белый



Хром



Матовый Хром

Solea M1



Белый



Хром

Solea M2



Белый



Хром

Septa Pro M1



Хром

Septa Pro M2



Хром

PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов




3 SKU:


- **E233267** PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов (без кнопки) Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно): Механические панели: OLEAS M1, M2, M3, M4; SOLEA M1, M2; SEPTA PRO M1, M2
- **E2332AA** PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с хромированной механической панелью Oleas M2 R0121AA
- **E2332AC** PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с белой механической панелью R0121AC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами (в соответствии с инструкцией)
- Ширина рамы всего 30 см - подходит для узких стен
- Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам
- Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system
- Сливной патрубок
- Регулируемая высота от 0 до 200 мм, регулировка высоты ножек
- Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением
- Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4/2 л)
- Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте
- Маркировка наливного клапана CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 187 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру)



PROSYS ECO FREESTANDING FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов



1 SKU:

➤ **E233367**

PROSYS ECO FREESTANDING FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов(без кнопки) Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно): Механические панели:OLEAS M1, M2, M3, M4; SOLEA M1, M2; SEPTA PRO M1,M2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Несущая рама, для монтажа с гипсокартонной стеной (в соответствии с инструкцией)
- По 2 крепежные точки на ногах
- Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам
- Регулируемый по глубине сливной патрубок
- Регулируемая высота от 0 до 200 мм, регулировка высоты ножек
- Минимальная толщина 187 мм
- Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением.
- Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4/2 л)
- Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте
- Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 187 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру)

IDEAL STANDARD PROSYS ECO FRAME

Основные преимущества Ideal Standard:

- Адаптировано под унитазы с как с традиционной технологией смыва, так и с технологией **Aquablade®** Ideal Standard – это гарантия идеального качества смыва
- **Одна из самых узких** инсталляций на рынке. Ширина всего 300 мм
- **Самая тихая** инсталляция на рынке при использовании с технологией **Aquablade®** Ideal Standard
- **Инсталляция** с технологией SmartValve «клапаном задержки наполнения бачка» для максимальной экономия воды
- **Самая быстрая** система монтажа на рынке
- Наличие запасных частей в течение **25 лет + 25 лет гарантии** на керамические части
- **Возможность замены кнопок** смыва на любую механическую из представленных в ассортименте **после установки**

