



С Paini

paini.com.ru | grifmaster.ru

ДУШЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

паспорт изделия

артикул _____

наименование _____

продавец _____

М.П.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции итальянской фабрики Raini!

Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 25 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция фабрики Raini проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

КОМПЛЕКТНОСТЬ СИСТЕМЫ

Термостатический смеситель;

Штанга;

Верхний душ;

Ручная лейка со шлангом с креплением;

Паспорт изделия с гарантийным талоном;

Установочный набор;

Шестигранник.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр, как для холодной, так и для горячей воды! Во избежание повреждения гальванопокрытия, используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе изделия пятен, необходимо регулярно очищать его моющими средствами для хромированных изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промойте ее водой. При уходе за изделием запрещается использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение 5 лет на смеситель и 2 года на комплектующие.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п., гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации.

При установке, сборе и уходе за изделием руководствуйтесь рекомендациями по установке и эксплуатации. В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку для устранения дефектов негарантийного характера и только затем в сервисный центр.

Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае некачественной установки изделия;
- на независящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей чужого производства;
- в случае использования изделия не по назначению;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открыть аэратор, промыть его и установить обратно).

ПРЕТЕНЗИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСЛЕ ПРИЕМКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые водонагреватели) не предусмотрена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- давление воды min 0,05 МПа, рекомендуется 0,1 – 0,5 МПа
- рабочее давление max 0,63 МПа
- испытательное давление 0,9 МПа
- расход при давлении воды 0,3 МПа 10,5 л/мин
- температура горячей воды на входе max 70 °С

При давлении в водопроводе более 0,5 МПа рекомендуется установить редуктор давления.

Необходимо избежать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!

Данная техническая документация по изделию предназначена только для слесаря-сантехника или соответствующих специалистов! Пожалуйста, передайте ее пользователю!

УСТАНОВКА:

перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдая EN 806)!

ПРОВЕРКА РАБОТЫ:

проверить соединения на герметичность и проверить работу смесителя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить. При работе по техобслуживанию, перекрыть подачу воды!